JEDX Medcare FFP2 NR

TURVALLISUUS ON VALINTA







Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin | lääkinnällinen laite
- Suojausluokka FFP2 NR | Type IIR
- Tuote täyttää sekä henkilösuojainasetuksen EU 2016/425 että lääkinnällisten laitteiden asetuksen EU 201/745 vaatimukset
- Kaksoishyväksytty standardien EN 149:2001+A1:2009 ja EN 14683:2009+AC:2019 mukaisesti
- CE-merkitty
- UDI-DI: 06429810381002
- Kiinnitys korvan taakse
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 100 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa

	Vaatimukset	1351 W
Hiukkassuodatusteho (PFE)	94 %	99,53 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	99,9 %
Hengitysvastus (mbar)	2,4	1,3
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
EN 14683:2009+AC:2019	-	Type IIR
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 0598
SGS Fimko Oy| Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland| +35 8969 6361

30.4.2024 | Versio 13

JEDX FFP2 NR Black

TURVALLISUUS ON VALINTA







Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin
- Suojausluokka FFP2 NR
- Tuote täyttää henkilösuojainasetuksen EN 2016/450 vaatimukset
- EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
- Kiinnitys korvan taakse
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 100 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa

	Vaatimukset	1237 B
Hiukkassuodatusteho (PFE)	94 %	99,53 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	99,9 %
Hengitysvastus (mbar)	2,4	1,3
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 2841
MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD | Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21 Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

30.4.2024 | Versio 13

JEDX FFP2 NR Sport

TURVALLISUUS ON VALINTA







Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin
- Suojausluokka FFP2 NR
- Tuote täyttää henkilösuojainasetuksen EN 2016/450 vaatimukset
- EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
- Kiinnitys korvan taakse
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 100 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa
- Värivaihtoehdot: valkoinen tai musta

	Vaatimukset	2793 W / B
Hiukkassuodatusteho (PFE)	94 %	98,40 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	98,2 %
Hengitysvastus (mbar)	2,4	0,8
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 2841
MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD | Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21 Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

JEDX Medcare FFP3 NR

TURVALLISUUS ON VALINTA







Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin
- Suojausluokka FFP3 NR
- Tuote täyttää henkilösuojainasetuksen EN 2016/450 vaatimukset
- EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
- Kiinnitys pään taakse klipsillä tai korvan taakse
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 100 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa

	Vaatimukset	1523 W
Hiukkassuodatusteho (PFE)	99 %	99,76 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	99,90 %
Hengitysvastus (mbar)	3,0	1,68
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 2841
MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD | Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21 Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08


CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

30.4.2024 | Versio 13

JEDX 3971 W FT HL

TURVALLISUUS ON VALINTA







Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin | lääkinnällinen laite
- Suojausluokka FFP2 NR | Type IIR
- Tuote täyttää sekä henkilösuojainasetuksen EU 2016/425 että lääkinnällisten laitteiden asetuksen EU 201/745 vaatimukset
- Kaksoishyväksytty standardien EN 149:2001+A1:2009 ja EN 14683:2009+AC:2019 mukaisesti
- CE-merkitty
- UDI-DI: 06429810381507
- Kolmiosainen rakenne, kiinnitys pään takaa
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava, pehmustettu ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 75 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa

	Vaatimukset	3971 W
Hiukkassuodatusteho (PFE)	94 %	99,53 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	99,92 %
Hengitysvastus (mbar)	2,4	1,3
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
EN 14683:2009+AC:2019	-	Type IIR
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 2841
MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD | Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21 Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

30.4.2024 | Versio 13

JEDX 3614 W FT HLV

TURVALLISUUS ON VALINTA







Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin uloshengitysventtiilillä
- Suojausluokka FFP2 NR
- Tuote täyttää henkilösuojainasetuksen EN 2016/450 vaatimukset
- EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
- Uloshengitysventtiili vähentää hengitysvastusta ja lämmön sekä kosteuden kertymistä
- Kolmiosainen rakenne, kiinnitys pään takaa
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava, pehmustettu ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 40 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa

	Vaatimukset	3614 W
Hiukkassuodatusteho (PFE)	94 %	99,53 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	99,85 %
Hengitysvastus (mbar)	2,4	1,3
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 2841
MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD | Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21 Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

30.4.2024 | Versio 13

JEDX 3614 W FT HLPV

TURVALLISUUS ON VALINTA





Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin suojatulla venttiilillä| lääkinnällinen laite
- Suojausluokka FFP2 NR | Type IIR
- Tuote täyttää sekä henkilösuojainasetuksen EU 2016/425 että lääkinnällisten laitteiden asetuksen EU 201/745 vaatimukset
- Kaksoishyväksytty standardien EN 149:2001+A1:2009 ja EN 14683:2009+AC:2019 mukaisesti
- CE-merkitty
- UDI-DI: 06429810965295
- Kolmiosainen rakenne, kiinnitys pään takaa
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava, pehmustettu ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 40 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa

	Vaatimukset	3614 PW
Hiukkassuodatusteho (PFE)	94 %	99,53 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	99,85 %
Hengitysvastus (mbar)	2,4	1,3
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 2841
MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD | Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21 Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08


CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

30.4.2024 | Versio 13

JEDX 3972 W FT HL

TURVALLISUUS ON VALINTA







Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin | lääkinnällinen laite
- Suojausluokka FFP3 NR | Type IIR
- Tuote täyttää sekä henkilösuojainasetuksen EU 2016/425 että lääkinnällisten laitteiden asetuksen EU 201/745 vaatimukset
- Kaksoishyväksytty standardien EN 149:2001+A1:2009 ja EN 14683:2009+AC:2019 mukaisesti
- CE-merkitty
- UDI-DI: 06429810381545
- Kolmiosainen rakenne, kiinnitys pään takaa
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava, pehmustettu ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 75 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa

	Vaatimukset	3972 W
Hiukkassuodatusteho (PFE)	99 %	99,76 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	99,90 %
Hengitysvastus (mbar)	3,0	1,68
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
EN 14683:2009+AC:2019	-	Type IIR
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 2841
MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD | Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21 Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

30.4.2024 | Versio 13

JEDX 3805 W FT HLV

TURVALLISUUS ON VALINTA







Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin uloshengitysventtiilillä
- Suojausluokka FFP3 NR
- Tuote täyttää henkilösuojainasetuksen EN 2016/450 vaatimukset
- EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
- Uloshengitysventtiili vähentää hengitysvastusta ja lämmön sekä kosteuden kertymistä
- Kolmiosainen rakenne, kiinnitys pään takaa
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava, pehmustettu ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 40 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa

	Vaatimukset	3805 W
Hiukkassuodatusteho (PFE)	99 %	99,76 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	99,90 %
Hengitysvastus (mbar)	3,0	1,68
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 2841
MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD | Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21 Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

JEDX 3805 W FT HLPV

TURVALLISUUS ON VALINTA



Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin suojatulla venttiilillä| lääkinnällinen laite
- Suojausluokka FFP3 NR | Type IIR
- Tuote täyttää sekä henkilösuojainasetuksen EU 2016/425 että lääkinnällisten laitteiden asetuksen EU 201/745 vaatimukset
- Kaksoishyväksytty standardien EN 149:2001+A1:2009 ja EN 14683:2009+AC:2019 mukaisesti
- CE-merkitty
- UDI-DI: 06429810965288
- Kolmiosainen rakenne, kiinnitys pään takaa
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava, pehmustettu ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 40 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa

	Vaatimukset	3805 PW
Hiukkassuodatusteho (PFE)	99 %	99,76 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	99,90 %
Hengitysvastus (mbar)	3,0	1,68
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 2841
MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD | Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21 Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

30.4.2024 | Versio 13

JEDX 1852 W HL

TURVALLISUUS ON VALINTA







Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin
- Suojausluokka FFP2 NR
- Tuote täyttää henkilösuojainasetuksen EN 2016/450 vaatimukset
- EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
- Kiinnitys pään takaa
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 100 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa

	Vaatimukset	1852 W
Hiukkassuodatusteho (PFE)	94 %	99,54 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	99,70 %
Hengitysvastus (mbar)	2,4	1,3
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 2841
MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD | Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21 Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

30.4.2024 | Versio 13

JEDX 1758 W HLV

TURVALLISUUS ON VALINTA







Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin uloshengitysventtiilillä
- Suojausluokka FFP2 NR
- Tuote täyttää henkilösuojainasetuksen EN 2016/450 vaatimukset
- EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
- Uloshengitysventtiili vähentää hengitysvastusta ja lämmön sekä kosteuden kertymistä
- Kiinnitys pään takaa
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 40 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa

	Vaatimukset	1758 W
Hiukkassuodatusteho (PFE)	94 %	99,54 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	99,70 %
Hengitysvastus (mbar)	2,4	0,8
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 2841
MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD | Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21 Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

30.4.2024 | Versio 13

JEDX 1625 W HL

TURVALLISUUS ON VALINTA







Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin
- Suojausluokka FFP3 NR
- Tuote täyttää henkilösuojainasetuksen EN 2016/450 vaatimukset
- EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
- Kiinnitys pään takaa
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 100 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa

	Vaatimukset	1625 W
Hiukkassuodatusteho (PFE)	99 %	99,76 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	99,90 %
Hengitysvastus (mbar)	3,0	1,68
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 2841
MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD | Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21 Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

30.4.2024 | Versio 13

JEDX 1609 W HLV

TURVALLISUUS ON VALINTA







Tuoteominaisuudet

- Hiukkassuodatin uloshengitysventtiilillä
- Suojausluokka FFP3 NR
- Tuote täyttää henkilösuojainasetuksen EN 2016/450 vaatimukset
- EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti hyväksytty ja CE-merkitty
- Uloshengitysventtiili vähentää hengitysvastusta ja lämmön sekä kosteuden kertymistä
- Kiinnitys pään takaa
- Tiivis ja ergonominen käyttää
- Joustava ja säädettävä nenäpidike
- Ihoystävällinen
- Yksittäispakattu, 40 kpl / laatikko
- Valmistettu Suomessa

	Vaatimukset	1625 W
Hiukkassuodatusteho (PFE)	99 %	99,76 %
Bakteerisuodatustehokkuus (BFE)	98 %	99,90 %
Hengitysvastus (mbar)	3,0	1,68
Suojaimen käyttöaika	3-8 h	8 h
Tukkeutumistesti	-	Hyväksytty
Veren läpäisykoe	-	Hyväksytty
Syttymätön	Kyllä	Kyllä
Hajusteeton	-	Kyllä
Kemikaalivapaa	-	Kyllä

Valmistaja
JedX Medcare | Köysikuja 1, 01640 Vantaa, FINLAND | info@jedx.fi | +358 20 7415180 | www.jedx.fi

Ilmoitettu laitos: 2841
MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD | Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21 Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001